

ЛУКОЙЛ ATF SYNTH CVT

Жидкость для автоматических коробок передач вариаторного типа легковых автомобилей

ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Audi/VW G 052 180; G 052 516
Ford CVT23, CVT30, Mercon® C
Honda HMMF & HFC-2
Toyota TC
Nissan NS-2 & NS-3
Mitsubishi CVTF-J1/ CVTF-J4/SP-III
Subaru NS-2/Lineartronic CVTF

Mini Cooper EZL 799
Punch Powertrain EZL799A, CVT-PPT, CVTF EX-1
Hyundai/Kia SP-III
Suzuki TC/NS-2/CVT Green 1/CVTF Green 2
Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4
GM/Saturn DEX-CVT
MB 236.20
Daihatsu Amix CVTF-DC/Amix CVTF DFE

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ ATF SYNTH CVT – жидкость для бесступенчатых автоматических коробок передач вариаторного типа, устанавливаемых на легковых автомобилях.

Качество жидкости, разработанной с учетом жестких требований производителей оборудования, подтверждено как лабораторными и стендовыми, так и полевыми испытаниями.

Данная жидкость рекомендована для сервисного обслуживания широкого спектра моделей импортных легковых автомобилей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ ATF SYNTH CVT предназначена для использования в бесступенчатых автоматических коробках переключения передач, в которых требуется использование специальной жидкости стандарта NS-2, SP-III и других.

- Обладает оптимальными фрикционными свойствами, как для стабильной работы мокрых муфт сцепления, так и пары ремень-шкив;
- Обладает высокой термоокислительной стабильностью, что гарантирует длительное сохранение высокого качества масла во время эксплуатации;
- Имеет превосходные смазывающие свойства, которые обеспечиваются как оптимальными вязкостно-температурными характеристиками, так и присадками, что гарантирует улучшенные противоизносные свойства;
- Имеет малую зависимость вязкости от температуры (высокий индекс вязкости) и прекрасную низкотемпературную прокачиваемость.

Жидкость **ЛУКОЙЛ ATF SYNTH CVT** также обладает высокой стабильностью к окислению, прекрасными антипенными свойствами, является химически нейтральной к материалам уплотнений. Улучшенные антикоррозионные свойства продукта обеспечивают надежную защиту деталей и узлов трансмиссии.

Наименование продукта при заказе:

Жидкость для автоматических коробок передач ЛУКОЙЛ ATF SYNTH CVT, СТО 79345251-038-2016

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Методы испытаний	ЛУКОЙЛ ATF SYNTH CVT
Внешний вид		Прозрачная жидкость красного цвета
Плотность при 20 °С, кг/м ³		851
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	33,4
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	8,0
Индекс вязкости	ASTM D2270	189
Вязкость по Брукфильду при -40 °С, мПа·с	ASTM D2983	11 860
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	220
Температура застывания, °С	ASTM D97	-48

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»