

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-30

Ultra yüksek performanslı ağır hizmet dizel motor yağları

ONAYLAR

JSC "KAMAZ"

PERFORMANSLAR

API CI-4/SL
ACEA E7

ÜRÜN TANIMI

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-30 API CI-4/SL ürünü uzun yağ değişim aralıklarıyla çeşitli koşullar altında çalışan turboşarjlı dizel motorlar için üstün kaliteli motor yağıdır. Euro III, IV ve V (DPF olmayan) emisyon gerekliliklerini karşılayan dizel motorlar için tasarlanmıştır.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-30 API CI-4/SL ürünü yüksek oranda rafine edilmiş mineral ve sentetik baz yağları ile gelişmiş katık teknolojisi kullanılarak formüle edilmiştir.

KULLANIM YERİ

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-30 API CI-4/SL çeşitli koşullar altında yağ değişim aralıkları gerektiren turboşarjlı ağır hizmet dört-zamanlı motorlar için kullanımı tavsiye edilmiştir. EGR, SCR gibi NO_x azaltma sistemleriyle donatılmış modern motorlar için uygundur.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-30 API CI-4/SL serisi API CI-4 servis kategori gereksinimlerini karşılar ve API CI-4, CH-4 ve CG-4 yağların önerildiği dizel motorlar için uygundur.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-30 API CI-4/SL yağları yüksek performanslı dizel motorlarda yıl boyunca yağlama yağı olarak kullanımı amaçlanmıştır.

TİPİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	BİRİM	TEST METODU	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-30
Yoğunluk 20°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,859
Kinematik viskozite 40 °C	mm ² /s	ASTM D 445	73,85
Kinematik viskozite 100 °C	mm ² /s	ASTM D 445	12,08
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	159
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	228
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-36
Toplam Baz Sayısı	mgKOH/g	ASTM D 2896	11,54

Yukarıda verdiğimiz değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.