

LUKOIL STEELO 100

Endüstriyel şanzıman ve rulmanlar için yüksek kalite yağlar

ONAYLAR

Danielli
REDUKTOR
Wikov

PERFORMANSLAR

DIN 51517 Part 3
AGMA 9005-EO2 (EP)
David Brown SEB 181226
AIST 224

ÜRÜN TANIMI

LUKOIL STEELO 100 ürünü ağır iş endüstriyel dişli kutuları için geliştirilmiş yüksek kaliteli yağlardır.

LUKOIL STEELO 100 ürünü yüksek viskozite indeksi, sülfür ve fosfor içeren özel katık paketiyle birlikte özenle seçilmiş çok iyi rafine baz yağlarından dolayı mükemmel performans sunar. EP özellikleri ile sürtünme önleyici katıkların uygun oranı, LUKOIL STEELO 100 endüstriyel donanımlarının çeşitli bileşenleri ile ünitelerinde etkili bir şekilde kullanılmasına izin verir.

KULLANIM YERİ

LUKOIL STEELO 100 ürünü endüstriyel dişli kutuları ve EP yağlarının gerektiği çelik dişlilere sahip dişli kutuları ve üniteleri için tavsiye edilir. Farklı endüstriyel donanımlarda yataklar, çarklar, sonsuz ve sarmalı dişlilerinin yanı sıra yağ sirkülasyon ve püskürtmeli yağlama sistemleri gibi yerlerde kullanılabilir.

TİPİK ÖZELLİKLER

| ÖZELLİK | BİRİM | TEST METODU | LUKOIL STEELO 100 |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| ISO VG | | | 100 |
| Yoğunluk, 20°C | kg/m ³ | ASTM D 4052 | 886.2 |
| Kinematik Viskozite 40 °C | mm ² /s | ASTM D 445 | 98 |
| Kinematik Viskozite 100 °C | mm ² /s | ASTM D 445 | 11 |
| Viskozite indeksi | | ASTM D 2270 | 96 |
| Parlama Noktası, COC | °C | ASTM D 92 | 226 |
| Akma Noktası | °C | ASTM D 97 | - 30 |

Yukarıda verdiğimiz değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.