

LUKOIL STEELO 150

Endüstriyel şanzıman ve rulmanlar için yüksek kalite yağlar

ONAYLAR

Flender revision 13
REDUKTOR
Danieli
Wikov
Krauss Maffei Berstorff
Scottel
SIEMENS

PERFORMANSLAR

DIN 51517 Part 3
AGMA 9005-EO2 (EP)
David Brown SEB 181226
AIST 224

ÜRÜN TANIMI

LUKOIL STEELO 150 ürünü ağır iş endüstriyel dişli kutuları için geliştirilmiş yüksek kaliteli yağlardır.

LUKOIL STEELO 150 ürünü yüksek viskozite indeksi, sülfür ve fosfor içeren özel katık paketiyle birlikte özenle seçilmiş çok iyi rafine baz yağlarından dolayı mükemmel performans sunar. EP özellikleri ile sürtünme önleyici katıkların uygun oranı, LUKOIL STEELO 150 endüstriyel donanımlarının çeşitli bileşenleri ile ünitelerinde etkili bir şekilde kullanılmasına izin verir.

KULLANIM YERİ

LUKOIL STEELO 150 ürünü endüstriyel dişli kutuları ve EP yağlarının gerektiği çelik dişlilere sahip dişli kutuları ve üniteleri için tavsiye edilir. Farklı endüstriyel donanımlarda yataklar, çarklar, sonsuz ve sarmalı dişlilerinin yanı sıra yağ sirkülasyon ve püskürtmeli yağlama sistemleri gibi yerlerde kullanılabilir.

TİPİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	BİRİM	TEST METODU	LUKOIL STEELO 150
ISO VG			150
Yoğunluk, 20°C	kg/m ³	ASTM D 4052	887.3
Kinematik Viskozite 40 °C	mm ² /s	ASTM D 445	143
Kinematik Viskozite 100 °C	mm ² /s	ASTM D 445	14,2
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	96
Parlama Noktası, COC	°C	ASTM D 92	238
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	- 24

Yukarıda verdiğimiz değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.