

LUKOIL STEELO 220

Endüstriyel şanzıman ve rulmanlar için yüksek kalite yağlar

ONAYLAR

Flender revision 13
REDUKTOR
Danieli
BATTENFELD
Wikov
Joy Mining Machinery
Siemens
Krauss Maffei Berstorff

PERFORMANSLAR

DIN 51517 Part 3
AGMA 9005-EO2 (EP)
David Brown SEB 181226
AIIST 224

ÜRÜN TANIMI

LUKOIL STEELO 220 ürünü ağır iş endüstriyel dişli kutuları için geliştirilmiş yüksek kaliteli yağlardır.

LUKOIL STEELO 220 ürünü yüksek viskozite indeksi, sülfür ve fosfor içeren özel katık paketiyle birlikte özenle seçilmiş çok iyi rafine baz yağlarından dolayı mükemmel performans sunar. EP özellikleri ile sürtünme önleyici katıkların uygun oranı, **LUKOIL STEELO 220** endüstriyel donanımlarının çeşitli bileşenleri ile ünitelerinde etkili bir şekilde kullanılmasına izin verir.

KULLANIM YERİ

LUKOIL STEELO 220 ürünü endüstriyel dişli kutuları ve EP yağlarının gerektiği çelik dişlilere sahip dişli kutuları ve üniteleri için tavsiye edilir. Farklı endüstriyel donanımlarda yataklar, çarklar, sonsuz ve sarmalı dişlilerinin yanı sıra yağ sirkülasyon ve püskürtmeli yağlama sistemleri gibi yerlerde kullanılabilir.

TİPİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	BİRİM	TEST METODU	LUKOIL STEELO 220
ISO VG			220
Yoğunluk, 20°C	kg/m ³	ASTM D 4052	895.4
Kinematik Viskozite 40 °C	mm ² /s	ASTM D 445	220
Kinematik Viskozite 100 °C	mm ² /s	ASTM D 445	18,7
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	95
Parlama Noktası, COC	°C	ASTM D 92	236
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	- 20

Yukarıda verdiğimiz değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.