

LUKOIL SLIDO 220

Yüksek kalite kızak yağları

PERFORMANSLAR

BIJUR PT 37-1

DIN 51502 CGLP

Cincinnati Machine P-47, P-50, P-53

ÜRÜN TANIMI

LUKOIL SLIDO 220 ürünü makine kızakları ve düz ve döner tip kayar tablalar için yüksek kalite endüstriyel yağlardır. **LUKOIL SLIDO 220** ürünü üstün performansı sayesinde makine parçalarının düzgün ve sürekli hareketini sağlar. Bu ürün, merkezi yağlama sistemleri, hem hidrolik ekipmanların hem de kızakların yağlanmasında oldukça etkilidir.

LUKOIL SLIDO 220 ürünü kumanda kontrollü hassas makineler dahil hidrolik sistemler ve kızaklar için tasarlanmıştır.

LUKOIL SLIDO 220 ürünü yüksek viskozite indeksli mineral baz yağlar ve seçilmiş katık paketiyle formüle edilmiştir. Düşük sürtünme faktörü, metal yüzeylere yüksek adhezyon (yapışkanlık), iyi filtrelenebilirlik, olağanüstü antikorozif koruma ve köpük önleyici özellikleri sunar.

LUKOIL SLIDO 220 ürünü hassas ve yüksek çıkış makineleri için son yağlama gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır.

KULLANIM YERİ

LUKOIL SLIDO 220 ürünü makine kızakları, hidrolik sistemler ve sürücüler için önerilmektedir.

TİPİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	BİRİM	TEST METODU	LUKOIL SLIDO 220
Yoğunluk	g/cm ³	ASTM D 4052	0.892
Kinematik Viskozite 40 °C	mm ² /s	ASTM D 445	208.6
Kinematik Viskozite 100 °C	mm ² /s	ASTM D 445	17.7
Viskozite indeksi, min.		ASTM D 2270	92
Parlama Noktası, COC, min.	°C	ASTM D 92	256
Akma Noktası, max.	°C	ASTM D 97	-24

Yukarıda verdiğimiz değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.