

# LUKOIL SOLIDOL GRES

## Kalsiyum Sabunlu Gres

### ÜRÜN TANIMI

İyi rafine edilmiş baz yağlar kullanılarak üretilmiş kalsiyum sabunlu bir grestir. Kullanıcısına tanıma kolaylığı sağlamak amacı ile yeşil renkli olarak üretilmektedir.

### KULLANIM YERİ

Çalışma sıcaklığının 70 °C aşmadığı genel amaçlı kullanıma uygun yapışkanlık özelliği yüksek bir grestir. Normal şartlarda çalışan düz yatak yağlamalarında ve tarım, iş makinelerinin şasi yağlamasında başarı ile kullanılır. Genel amaçlı diğer endüstriyel yağlamalar için de tavsiye edilir.

### ÖZELLİKLER

- Su ile yıkanıp akmadığından sürekli yağlama sağlar.
- Sistemi pas ve korozyon oluşumuna karşı korur.
- Geniş kullanım alanı olması nedeni ile yağlamada ekonomi sağlar.
- Etkili yapışkanlık özelliği ile etkin yağlama sağlar.
- Yeşil rengi nedeni ile diğer ürünlerden kolaylıkla ayırt edilebilir.

### TİPİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	BİRİM	TEST METODU	NGLI NO		
			1	2	3
Renk			Yeşil	Yeşil	Yeşil
Sabun Cinsi			Kalsiyum	Kalsiyum	Kalsiyum
Baz Yağ Cinsi			Mineral	Mineral	Mineral
Kinematik Viskozite 40 °C	cSt	ASTM D 445	160	160	160
Kinematik Viskozite 100 °C	cSt	ASTM D 445	12,3	12,6	13,7
Penetrasyon, İşlenmiş, 25 <sup>0</sup> C, 0.1 mm		ASTM D 217	310-340	265-295	220-250
Damlama Noktası	°C	ASTM D 566	100	100	100
Çalışma Sıcaklığı, max.,	°C		70	70	70

Yukarıda verdiğimiz değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.