

Teboil Power D 10W-30 и 15W-40

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: CG-4, SJ/CF

ACEA: E2, B2, A3

MB 228.1

Volvo VDS

Mack EO-L

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Power D 10W-30 и 15W-40 - всесезонные минеральные моторные масла для дизельных двигателей тяжёлой техники.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла Teboil Power D SAE и 10W-30 15W-40 предназначены для круглогодичной эксплуатации в дизельных двигателях грузовой, строительной, внедорожной, сельскохозяйственной техники и маломерных судов.

Масла Power D рекомендованы для применения на технике 1990-х гг. выпуска при обычных интервалах смены.

СВОЙСТВА

Хорошие смазывающие, моющие и противозносные свойства Teboil Power D обеспечивают долговечность работы двигателя в условиях повышенных нагрузок и температур.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масла серии Teboil Power D 10W-30 и 15W-40 - оптимальный выбор, когда нет необходимости в смазочных материалах, отвечающих новейшим требованиям производителей техники.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	10W-30	15W-40
Плотность при 20°C, кг/м ³	876	884
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	73	102
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	11,0	13,5
Индекс вязкости	140	130
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220	220
Температура застывания, °C	-39	-36
Предельная температура прокачиваемости, °C	-31	-27
Щелочное число, мг КОН/г	7,67	7,7

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернет»