

LUKOIL SUPER SAE 60

Aceite para motor a gasolina

ESPECIFICACIONES

API SL/CF

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LUKOIL SUPER SAE 60 es un aceite de motor monogrado de alta calidad. Se produce utilizando aceites base minerales altamente purificados con un paquete de aditivos de alto rendimiento.

ÁMBITO DE USO

LUKOIL SUPER SAE 60 es muy conveniente para usarse en motores a gasolina y a diésel de sedanes y camiones ligeros de tipos diversos que tengan más de 15 años. Es muy bueno para motores con alto kilometraje que precisen de los aceites de la clase API SL/CF. Es recomendado para el uso en motores operados en regiones con el clima cálido.

BENEFICIOS

- Universalidad: son convenientes para flotas de equipos mixtos
- Características de viscosidad estables
- Estabilidad a la oxidación térmica mejorada gracias al paquete de aditivos especialmente seleccionado
- Buenas propiedades detergentes
- Propiedades antioxidantes y dispersantes mejoradas
- Proporciona reducción del nivel de ruido y el consumo del aceite

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ÍNDICE	MÉTODO	LUKOIL SUPER SAE 60
Color ASTM	ASTM D6045	L5.0
Densidad a 20 °C, g/mL	ASTM D4052	0.886
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	ASTM D445	287.2
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	ASTM D445	23.44
Índice de viscosidad	ASTM D2270	102
Número Básico Total, mg KOH/ g	ASTM D2896	7.9
Cenizas sulfatadas, peso %	ASTM D874	0.9
Volatilidad Noack, peso %	ASTM D5800	3.2
Punto de Inflamación, °C	ASTM D92	251
Punto de Ecurrimiento, °C	ASTM D97	-12

Los valores estándar del producto no se deben considerar como una especificación del fabricante y pueden variar dentro de los límites de los requisitos de los documentos de referencia de LUKOIL Lubricants Mexico, S. de R.L. de C.V.