

# LUKOIL GEYSER MM 60

## Aceite hidráulico

### ESPECIFICACIONES

Caterpillar TO-4, FD-1

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LUKOIL GEYSER MM 60 es un aceite hidráulico y de transmisión de alta calidad para equipos todoterreno. Se produce utilizando aceites base altamente purificados con adición de un paquete de aditivos multifuncional que proporciona funcionamiento suave de componentes de fricción de las transmisiones y alto nivel de protección contra el desgaste y la corrosión.

### ÁMBITO DE USO

**LUKOIL GEYSER MM 60** es recomendado para su uso en transmisiones principales y finales y bloques de transmisión de equipos todoterreno que requieran el uso de aceites correspondientes a la especificación CAT TO-4.

También puede usarse en sistemas hidráulicos y en frenos de disco que trabajen en baño de aceite.

### BENEFICIOS

- Características de fricción mejoradas
- Alto nivel de protección contra el desgaste y la corrosión
- Alto nivel de las propiedades antioxidantes

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ÍNDICE	MÉTODO	LUKOIL GEYSER MM 60
Color ASTM	ASTM D6045	L5.0
Densidad a 20 °C, g/mL	ASTM D4052	0.895
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	ASTM D445	328.9
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	ASTM D445	25.45
Índice de viscosidad	ASTM D2270	100
Número Básico Total, mg KOH/ g	ASTM D2896	9.5
Punto de Inflamación, °C	ASTM D92	274
Punto de Ecurrimiento, °C	ASTM D5949	-18

Los valores estándar del producto no se deben considerar como una especificación del fabricante y pueden variar dentro de los límites de los requisitos de los documentos de referencia de LUKOIL Lubricants Mexico, S. de R.L. de C.V.