

LUKOIL GENESIS ADVANCED SAE 5W-30

Aceite semisintético para motor a gasolina

ESPECIFICACIONES

API SN; ILSAC GF-5

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LUKOIL GENESIS ADVANCED SAE 5W-30 es un aceite de motor semisintético multigrado de bajo consumo y de alta calidad que cumple los últimos requisitos de API SN e ILSAC GF-5. Se produce utilizando aceites base profundamente purificados y un paquete de aditivos de alto rendimiento y proporciona ahorro de combustible.

ÁMBITO DE USO

LUKOIL GENESIS ADVANCED SAE 5W-30 es recomendado para el uso a lo largo de todo el año en motores a gasolina de los automóviles de los fabricantes japoneses, americanos y coreanos que requieran el uso de aceites con el nivel de propiedades API SN y/o ILSAC GF-5.

BENEFICIOS

- Altos índices de ahorro de combustible gracias a un paquete equilibrado de aditivos y aceites base
- Paquete de aditivos moderno garantiza protección contra el desgaste y limpieza de todas las partes del motor a lo largo de toda la vida de servicio del aceite
- Contenido elevado de aditivos permite extender la vida de servicio del aceite en severas condiciones urbanas de explotación
- Alto índice de viscosidad proporciona sus cambios mínimos garantizando funcionamiento estable del motor en un amplio rango de temperaturas
- Formulación especial del aceite minimiza su consumo

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| ÍNDICE | MÉTODO | LUKOIL GENESIS ADVANCED SAE 5W-30 |
|---|------------|-----------------------------------|
| Color ASTM | ASTM D6045 | L3.5 |
| Densidad a 20 °C, g/mL | ASTM D4052 | 0.857 |
| Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt | ASTM D445 | 63.7 |
| Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt | ASTM D445 | 11.02 |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | 166 |
| Viscosidad dinámica (CCS) a -30 °C, mPa·s | ASTM D5293 | 5,660 |
| Viscosidad dinámica (MRV) a -35 °C, mPa·s | ASTM D4684 | 20,400 |
| Número Básico Total, mg KOH/ g | ASTM D2896 | 9.0 |
| Volatilidad Noack, peso % | ASTM D5800 | 12.8 |
| Punto de Inflamación, °C | ASTM D92 | 223 |
| Punto de Ecurrimiento, °C | ASTM D97 | -36 |
| Cenizas sulfatadas, peso % | ASTM D874 | 1.0 |

Los valores estándar del producto no se deben considerar como una especificación del fabricante y pueden variar dentro de los límites de los requisitos de los documentos de referencia de LUKOIL Lubricants Mexico, S. de R.L. de C.V.