

LUKOIL 车用齿轮油 GL-5 85W-140

Transmission oil LUKOIL TRANSMISSION GL-5 85W-140

优质车用齿轮油及变速箱油

技术规格与认证

美国石油学会 API GL-5
采埃孚 ZF-TE-ML 05A, 16D, 12E, 21A, 08, 07A, 16C
沃尔沃 Volvo 97310
美国军队分类标准 MIL L-2105D

产品概述

LUKOIL 车用齿轮油 GL-5 85W-140 是一款优质的重负荷手动变速箱油。这款商用、乘用车、工程机械车辆和设备所使用的重负荷变速器、驱动桥、后桥和前桥所使用的油品，能极大地防止这些部件的磨损和刮伤。推荐用于需要符合美国石油学会API GL-5质量等级的应用中。原装进口产品。

应用范围

LUKOIL 车用齿轮油 GL-5 85W-140 推荐用于公路用轻型货车、重型货车及商用车和非公路应用行业如建筑、采矿业和农业等，其他重负荷工业设备及车辆等应用，诸如在中等至严苛条件下运作的双曲面齿轮系统等。

！注意：不推荐用于有色金属同步器的手动变速箱。

性能优势

- ▶ 优异的抗磨损与极压（EP）性能，出色的抗泡性能
- ▶ 油膜厚，有利于防止摩擦表面的磨损
- ▶ 在广泛的温度范围内粘度始终保持不变

存储与使用

请保存于阴凉干燥处，避免阳光曝晒，注意防火、防水、防污染；在实际使用过程中，请勿与不同品牌油品混用，使用时须先把润滑系统清洗干净，避免污染新油；谨防油品进水，如发现油品乳化，请勿继续使用；长期放置，底部可能出现轻微粘稠物，为添加剂溶解性变差，不影响使用；如出现固体沉积物，应过滤后谨慎使用。

健康与安全

本产品无毒，对人体无明显危害，接触皮肤或眼睛，应立即用清水或生理盐水冲洗干净，若发生持续刺激，则需就医；请保护环境，谨慎、妥善处理废油及包装物。

典型数据表

执行标准：STO 00044434-009-2006*

典型数据	测试方法	LUKOIL 车用齿轮油 GL-5 85W-140
密度 (15°C) kg/l	ASTM D1298	0.91
运动粘度 (100°C) mm ² /s	ASTM D445	27.8
Brookfield 粘度 (-40°C) mPa.s	ASTM D2983	69500
粘度指数	ASTM D2270	95
闪点 (开口杯) °C	ASTM D92	234
倾点 °C	GOST 20287 方法 B	-22

注意：以上技术数据为本产检测结果的平均值数据，每批产品可能数据存在差异，均属于卢克伊尔润滑油公司质量标准允许浮动的控制范围之内，更多数据或产品使用了解请联系我们。