

# LUKOIL GEYSER MX 32

## Aceite hidráulico

### ESPECIFICACIONES

DIN 51524-2 (HLP); Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2 (HM); Bosch Rexroth 90245; Fives Cincinnati P-68; Eaton Vickers E-FDGN-TB002-E, I-286-S, M-2950-S; ISO 11158 (HM); ASTM D6158 (HM)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**LUKOIL GEYSER MX 32** es lubricante hidráulico industrial de alto rendimiento, con capacidad de liberación de aire y excelente filtrabilidad.

**LUKOIL GEYSER MX 32** se produce utilizando aceites básicos minerales con alto índice de viscosidad y con un paquete de aditivos de alta calidad debidamente seleccionados.

### ÁMBITO DE USO

**LUKOIL GEYSER MX 32** es destinado para sistemas hidráulicos y accionadores, incluidos los dotados de sistemas de ultrafiltración, y han sido diseñados para otorgar alta protección a bombas hidráulicas de sistemas estacionarios y móviles.

### BENEFICIOS

- Insuperable protección contra el desgaste
- Rendimiento estable del sistema hidráulico en condiciones que suponen posible contacto con agua
- Buena filtrabilidad
- Funcionamiento continuo de filtros de aceite en el sistema
- Alta estabilidad ante la oxidación térmica
- Supresión de espuma
- Alarga la vida de los componentes del sistema hidráulico
- Minimiza la posibilidad de cambio no programado

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ÍNDICE	MÉTODO	LUKOIL GEYSER MX 32
Clasificación ISO/DIN	ISO 11158/DIN 51524	HM/HLP
Color ASTM	ASTM D1500	L0.5
Densidad a 20 °C, g/mL	ASTM D4052	0.860
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	ASTM D445	32.5
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	ASTM D445	5.64
Índice de viscosidad	ASTM D2270	113
Espumación, mL/mL		
Sec. I	ASTM D892	0/0
Sec. II		10/0
Sec. III		0/0
Punto de Inflamación, °C	ASTM D92	233
Punto de Ecurrimiento, °C	ASTM D5049	-33
Demulsibilidad a 54°C, mL-mL-mL (min)	ASTM D1401	40-40-0 (30)
Código ISO de limpieza	ISO 4406	19/17/14
Vida TOST, horas mínimo	ASTM D943	6 000

Los valores estándar del producto no se deben considerar como una especificación del fabricante y pueden variar dentro de los límites de los requisitos de los documentos de referencia de LUKOIL Lubricants Mexico, S. de R.L. de C.V.