

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30

Tam sentetik düşük SAPS motor yağı

PERFORMANSLAR

API SN/CF
ACEA C2, A5/B5, A1/B1
Fiat 9.55535-S1
PSA B71 2290
Renault RN 0700
Iveco 18-1811 SC1

ÜRÜN TANIMI

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 son nesil tam sentetik motor yağıdır. Yağ, özellikle Dizel Partikül Filtresi ile donatılmış ve düşük SAPS yağları gerektiren tüm modern binek otomobil ve hafif kamyon motorlarında yıl boyu kullanım için tasarlanmıştır.

KULLANIM YERİ

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 Peugeot-Citroen otomobillerinin modern benzinli ve dizel motorlarında, PSA B71 2290 yağ spesifikasyonuna göre, ayrıca ACEA C2 performans seviyesine göre Japon ve Kore üretimi otomobillerde de dört mevsim görev yapması için tavsiye edilir.

Ürün, garanti ve garanti sonrası kullanım dönemlerinde servis istasyonlarında araç bakımlarında kullanılmak üzere önerilmektedir.

ÖZELLİKLER

- Peugot ve Citroen otomobilleri için özel olarak tasarlanmıştır.
- Düşük sıcaklıklarda kolay soğuk başlatma
- Özel olarak seçilmiş sentetik baz yağlar sayesinde yüksek yakıt verimliliği
- Ağır şehir-içi çalışma koşullarında aşınmaya karşı maksimum motor koruması
- Sülfatlanmış kül içeriğine duyarlı, modern egzoz emisyon sistemleriyle uyumludur.
- Düşük kükürt ve fosfor içeriği, katalizörün uzun ömürlü olmasını sağlar.

TİPİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	BİRİM	TEST METODU	LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30
Yoğunluk, 15°C,	kg / m ³	ASTM D4052	847,3
Kinematik Viskozite 100 °C	mm ² /s	ASTM D 445	10,93
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	173
-30 °C'de Soğuk Çalışma Viskozitesi, CCS	MPa.s	ASTM D5293	4.470
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	8.0
Sülfatlanmış kül	% ağırlıkça	ASTM D874	0.8
Noack buharlaşma kaybı	%	ASTM D5800	10
Parlama Noktası, COC	°C	ASTM D 92	228
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-46

Yukarıda verdiğimiz değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.