

# LUKOIL GENESIS UNIVERSAL DIESEL 5W-30

Dizel motorlar için sentetik motor yağı

## PERFORMANS SEVİYELERİ

API SN; ACEA C2/C3

## ÜRÜN TANIMI

**LUKOIL GENESIS UNIVERSAL DIESEL 5W-30**, dizel partikül filtresine sahip dizel araçlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş, çok dereceli sentetik teknoloji motor yağıdır.

**LUKOIL GENESIS UNIVERSAL DIESEL 5W-30**, gelişmiş Synthactive® teknolojisi kullanılarak üretilmiştir.

## FAYDALAR

- Sülfat külü seviyelerine karşı hassas olan son işlem sistemine (DPF gibi) sahip olan araçlarla uyumludur.
- Düşük sıcaklıklarda mükemmel akma ve pompalanma özelliği ile kolay ilk çalışma sağlar.
- Yüksek viskozite indeksine sahiptir.

## UYGULAMA ALANI

**LUKOIL GENESIS UNIVERSAL DIESEL 5W-30**'un ACEA C2/C3 standardının istendiği dizel araçlarda kullanılması tavsiye edilir.

## TİPİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	BİRİM	TEST METODU	LUKOIL GENESIS UNIVERSAL DIESEL 5W-30
Kinematik Viskozite 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	11,63
Density/15°C	Kg/mm <sup>3</sup>	DIN 51575	844,8
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	175
Dynamic viscosity(CCS) at -30 °C	MPa · s	ASTM D5293	3960
Dynamic viscosity(CCS) at -35 °C	MPa · s	ASTM D4684	12700
Toplam Baz Numarası	Mg/KOH	ASTM D2896	6,31
Sülfatlanmış kül	% ağırlıkça	ASTM D 874	0,8
Noack Buharlaştırması	% ağırlıkça	ASTM D5800/ DIN5181-1	11,5
Parlama Noktası, COC	°C	ASTM D 92	226
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-50

Yukarıda verdiğimiz değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.