

LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40

Huile moteur multigrade entièrement synthétique de dernière génération

Approbations

- API SN - licence (API #2523)
- VW 502 00/505 00
- Porsche A40
- BMW LL-01
- Approbation-MB 226.5
- Approbation-MB 229.5
- Renault RN 0700/0710

Répond aux exigences

- ACEA A3/B3, A3/B4
- API CF
- MB 229.3
- PSA B71 2296
- Opel GM-LL-B-025
- Fiat 9.55535-N2, Z2

Description du produit

LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 est une huile moteur multigrade entièrement synthétique de la dernière génération pour les moteurs de voitures dont l'entretien est assuré dans des centres de maintenance automobile. L'huile est recommandée pour une utilisation toutes saisons dans tous les moteurs modernes des voitures particulières, des camions légers et des fourgonnettes, y compris les moteurs suralimentés.

LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 est une huile produite à partir d'huiles de base synthétiques de haute qualité et d'additifs à la pointe de la technologie offrant un haut niveau de stabilité contre l'oxydation, l'usure et la corrosion.

Utilisation

LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 est destinée à une utilisation toutes saisons dans les moteurs à essence et diesel des voitures Mercedes-Benz, Renault, VW, BMW, Porsche, entretenus dans des centres de maintenance et des stations-service pendant et après les périodes de garantie.

Elle est aussi recommandée pour les voitures japonaises (Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi) et coréennes (Hyundai, Kia). L'huile est homologuée par l'API conformément à la spécification SN et répond aux exigences des catégories ACEA A3 / B3, A3 / B4 et du degré de viscosité SAE 5W-40.

Avantages

PROTECTION

Protection maximale contre l'usure dans des conditions difficiles de cycle de conduite urbain
Excellentes propriétés anti-anti-oxydantes et anticorrosion

PROPRETE

Empêche la formation de dépôts à haute et basse température sur les composants du moteur

FAIBLE CONSOMMATION

Faible consommation d'huile

DEMARRAGE FACILE

Permet un démarrage à froid facile à basse température

Le nom du produit dans une commande : Huile moteur LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40, STO 79345251-074-2015

Données de test types

Les informations fournies dans les données types ne constituent pas une spécification, mais une indication basée sur la production actuelle et peuvent être affectées par les tolérances de production admissibles. Le droit de modification est réservé par OOO "LLK-International"

Propriété	Méthodes de test	Propriété
Densité à 15 °C, kg/m ³	ASTM D1298 / ASTM D4052	851.6
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	13.34
Indice de viscosité	ASTM D2270	172
Viscosité dynamique (CCS) à -30°C, mPa·s	ASTM D5293 / GOST R 52559	5,594

24.04.2018* Page 1/2
This document supersedes all previous versions

N3, Secteur 6, Bloc E,
Avenue Mehdi Ben Barka,
Hay Riad, 10000 Rabat,
Morocco
www.lukoil-lubricants.ma

Tel.: (212) 537 57 26 57

Member of:



Viscosité dynamique (MRV) à -35°C, mPa·s	ASTM D4684 / GOST R 52257	27,300
Nombre total de bases, mg KOH/1 g oil	ASTM D2896	10.16
Cendres sulfatées, %	ASTM D874	1.16
Perte par évaporation de Noack, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	9.6
Point de rupture, COC, °C	ASTM D92	226
Point d'écoulement, °C	GOST 20287 B	-40