

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30

Huile moteur synthétique multigrade de dernière génération à faible teneur en cendres

Approbations

- API SN
- GM dexos2™
- Approbation MB 229.51, 229.52
- Renault RN 0700/0710

Répond aux exigences

- ACEA C2/C3
- API CF
- Fiat 9.55535-S3
- MB 229.31, 226.5
- PSA 2290
- BMW LL-04
- VW 502 00/505 00/505 01

Description du produit

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 est une huile moteur multigrade à faible teneur en cendres, entièrement synthétique de la dernière génération. L'huile est destinée aux moteurs modernes des voitures particulières et des camionnettes, y compris les moteurs équipés d'un turbocompresseur et d'un filtre à particules diesel et entretenus dans les stations d'entretien et de réparation de voitures.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 est basée sur des huiles de base synthétiques modernes et un ensemble d'additifs hautes performances avec un niveau de SAPS moyen (faible teneur en soufre, phosphore et cendres sulfatées).

Utilisation

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 est recommandée pour une utilisation toutes saisons dans les moteurs à essence et diesel modernes avec injection directe de carburant et à intervalles de vidange prolongés. Cette huile contribue à prolonger la durée de vie des pièces du moteur et à améliorer l'efficacité des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement. Conçue pour l'entretien des voitures dans les stations-service pendant les périodes de garantie et post-garantie. Recommandé pour les moteurs Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Renault équipés de DPF et pour tous les moteurs de fabrication japonaise, coréenne et européenne nécessitant des huiles SAP moyen.

Avantages

PROTECTION

Compatible avec les dispositifs de post-traitement des gaz d'échappement sensibles au contenu en cendres sulfatés

PROPRETÉ

Aide à réduire la formation de dépôts et maintient le moteur propre

FAIBLE CONSOMMATION

Faible consommation d'huile

DÉMARRAGE FACILE

Permet un démarrage à froid facile à basse température

Convient au fonctionnement du moteur en mode "Marche / Arrêt"

Le nom du produit dans la commande : Huile moteur LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30, STO 79345251-074-2015

Données de test types

Les informations fournies dans les données types ne constituent pas une spécification, mais une indication basée sur la production actuelle et peuvent être affectées par les tolérances de production admissibles. Le droit de modification est réservé par OOO "LLK-International"

Propriété	Méthodes de test	Propriété
Densité à 15 °C, kg/m ³	ASTM D1298 / ASTM D4052	852.1
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	12.0
Indice de viscosité	ASTM D2270	167
Viscosité dynamique (CCS) à -30 °C, mPa·s	ASTM D5293 / GOST R 52559	5,688
Viscosité dynamique (MRV) à -35 °C, mPa·s	ASTM D4684 / GOST R 52257	19,800
Nombre total de base, mg KOH/1 g huile	ASTM D2896	7.9
Cendres sulfatées, %	ASTM D874	0.8
Pertes d'évaporation Noack, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	8.9
Point de rupture, COC, °C	ASTM D92	228
Point d'écoulement, °C	GOST 20287 B	-42