

LUKOIL AVANTGARDE 15W-40

Huile multigrade pour les moteurs diesel des poids lourds

Approbations

- Becker Mining
- PJSC "Avtodizel" (YMZ)
- PJSC "KAMAZ"

Répond aux exigences

- API CF-4/SG

Description du produit

LUKOIL AVANTGARDE 15W-40 huile moteur multigrade pour moteurs diesel de poids lourds, respectant la norme d'émission Euro-2. LUKOIL AVANTGARDE 15W-40 est produite à partir d'huiles de base minérales hautement raffinées et un ensemble d'additifs optimisés.

Utilisation

LUKOIL AVANTGARDE 15W-40 est spécialement conçue pour être utilisée dans les moteurs diesel, que ce soit des camions turbocompressés ou non, qui fonctionnent dans des conditions extrêmes où un niveau de performance API CF-4 est requis. Elle peut également être utilisée dans les moteurs à essence pour lesquels les huiles API SG sont recommandées.

Avantages

PROTECTION

Protection supérieure contre l'usure
Stabilité élevée à l'oxydation
Protection supérieure contre l'usure

PROPRETE

Excellentes propriétés dispersantes et détergentes
Aide à réduire la formation de dépôts et maintient le moteur propre

Le nom du produit dans une commande : Huile Moteur LUKOIL AVANTGARDE SAE 15W-40, API CF-4/SG, CTO 00044434-005-2005

Données de test types

Les informations fournies dans les données types ne constituent pas une spécification, mais une indication basée sur la production actuelle et peuvent être affectées par les tolérances de production admissibles. Le droit de modification est réservé par OOO "LLK-International"

Propriété	Méthodes de test	Valeur
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	14.1
Indice de viscosité	ASTM D2270	149
Nombre total de base, mg KOH/1 g huile	GOST 11362	8.7
Nombre total de base, mg KOH/1 g huile	ASTM D2896	10.0
Cendres sulfatées, %	ASTM D874	1.3
Perte par évaporation de Noack, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	11.7
Point de rupture, °C	ASTM D92	231
Point d'écoulement, °C	GOST 20287 B	-31