

## LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3 SAE 15W-40

Huile moteur semi-synthétique multigrade pour les engins de chantier et mines

### Approbations

- MTU TYPE 3
- Approbation MB 228.3
- Renault VI RLD-2
- Mack EO-N
- VOLVO VDS-3
- Cummins CES 20078

### Répond aux exigences

- API CI-4
- MB 228.1
- Cummins CES 20077
- MAN M 3275
- Global DHD-1

### Description du produit

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3 SAE 15W-40 est une huile moteur multigrade répondant aux exigences des constructeurs de moteurs modernes, des matériels miniers et de construction (Cummins, MTU, etc.) qui nécessitent des intervalles de vidange prolongés.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3 SAE 15W-40 est produite à partir d'huiles de base synthétiques et d'un ensemble d'additifs modernes et à la pointe de la technologie.

### Utilisation

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3 SAE 15W-40 est recommandée pour les moteurs diesel des véhicules de travaux publics, des tout-terrains, ainsi que pour les machines nécessitant des intervalles de vidange prolongés.

L'huile est également recommandée pour les moteurs diesel conformément aux grades API CI-4 et SAE 15W-40, ce qui est essentiel pour les parcs d'équipements mixtes.

### Avantages

#### INTERVALLE DE VIDANGE

Grande stabilité thermique et anti-oxydation, permettant un intervalle de vidange prolongé par rapport aux huiles API CI-4 ordinaires.

#### PROTECTION

L'huile permet d'augmenter l'efficacité de fonctionnement des équipements en réduisant les temps d'arrêt pour la maintenance et la vidange

#### PROPRETE

Excellentes propriétés anti-usure, dispersantes et détergentes réduisant la formation de dépôts et assure la propreté du moteur

#### DEMARRAGE FACILE

Excellentes propriétés à basse température garantissant un démarrage fiable du moteur à froid en hiver.

Le nom du produit dans une commande : Huile Moteur LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3 SAE 15W-40, API CI-4 STO 00044434-026-2013