

LUKOIL LUXE 10W-40

Huile moteur semi-synthétique pour les véhicules légers

Approbations

- API SL
- PJSC "ZMZ"
- OJSC "UMZ"
- PJSC "AVTOVAZ" "

Répond aux exigences

- API CF

Description du produit

LUKOIL LUXE 10W-40 est une huile moteur, multigrade, universelle produite à partir d'huiles de base de haute qualité et des additifs à la pointe de la technologie.

Utilisation

LUKOIL LUXE 10W-40 est destinée à être utilisée dans les moteurs à essence et diesel des voitures particulières et véhicules utilitaires légers, où le niveau de performance API SL / CF est requis. Peut être utilisée là où d'anciennes catégories d'huile moteur sont requises (API SJ, SG, SF, etc.).

Avantages

PROTECTION

Favorise une protection fiable du moteur
Excellente résistance à l'oxydation et la corrosion

PROPRETE

Permet de réduire la formation de dépôts et maintient le moteur propre

Le nom du produit dans une commande : Huile moteur multigrade LUKOIL LUXE semi-synthétique SAE 10W-40, API SL / CF, STO 00044434-003-2005

Données de test types

Les informations fournies dans les données types ne constituent pas une spécification, mais une indication basée sur la production actuelle et peuvent être affectées par les tolérances de production admissibles. Le droit de modification est réservé par OOO "LLK-International"

Propriété	Méthodes de test	Valeur
Densité à 15 °C, kg/m ³	ASTM D1298 / ASTM D4052	873
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	14.2
Viscosité cinématique à 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	95
Indice de viscosité	ASTM D2270	157
Viscosité de démarrage a froid (CCS) à -25 °C, mPa·s	ASTM D5293 / GOST R 52559	5,300
Viscosité limite de pompage (MRV) à -30 °C, mPa·s	ASTM D4684 / GOST R 52257	32,033
Nombre total de base, mg KOH/1 g huile	ASTM D2896	8.1
Perte par évaporation de Noack, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	12