

LUKOIL LUXE 20W-50

Huile moteur semi-synthétique pour les véhicules légers modernes

Approbations

- PJSC "ZMZ"
- PJSC "AVTOVAZ"

Répond aux exigences

- API SL/CF

Description du produit

LUKOIL LUXE 20W-50 huile moteur de haute qualité pour moteurs à essence et diesel.

Utilisation

LUKOIL LUXE 20W-50 est conçue pour être utilisée dans les moteurs à essence et diesel des voitures particulières, véhicules utilitaires légers et camions légers, lorsque la catégorie d'huile recommandée est API SL / CF ou inférieure.

Avantages

PROTECTION

Favorise une protection fiable du moteur

PROPRETE

Permet de réduire la formation de dépôts et maintient le moteur propre

RESISTANCE

Excellente résistance à l'oxydation et la corrosion

Le nom du produit dans une commande : Huile moteur multigrade LUKOIL LUXE SAE 20W-50, API SL / CF, STO 00044434-003-2005

Données de test types

Les informations fournies dans les données types ne constituent pas une spécification, mais une indication basée sur la production actuelle et peuvent être affectées par les tolérances de production admissibles. Le droit de modification est réservé par OOO "LLK-International"

Propriété	Méthodes de test	Valeur
Densité à 15 °C, kg/m ³	ASTM D1298 / ASTM D4052	881
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	20.1
Indice de viscosité	ASTM D2270	142
Viscosité de démarrage à froid (CCS) à -15 °C, mPa·s	ASTM D5293 / GOST R 52559	4,600
Viscosité limite de pompage (MRV) à -20 °C, mPa·s	ASTM D4684 / GOST R 52257	20,900
Nombre total de base, mg KOH/1 g huile	ASTM D2896	8.1
Perte par évaporation de Noack, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	7.71
Point de rupture, COC, °C	ASTM D92	234