

LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-40

Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей

Одобрено

- API SN
- BMW LL-04
- GM dexos2™
- MB-Approval 229.51
- Renault RN 0700/0710
- VW 505 00/505 01

Соответствует требованиям

- ACEA C3
- Fiat 9.55535-S2
- Ford WSS-M2C-917-A
- MB 229.31, 226.5
- Porsche A40
- API CF

Описание продукта

Синтетическое моторное масло с пониженной сульфатной зольностью для дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе оборудованных фильтром сажевых частиц (DPF) и требующих применения масел класса «Mid SAPS». Производится с применением передовой технологии DuraMax®.

Область применения

Рекомендовано к всесезонному применению в современных дизельных двигателях автомобилей Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, Renault, а также для автомобилей концерна General Motors, в том числе оборудованных системами доочистки выхлопных газов, как в гарантийный, так и послегарантийный период эксплуатации. Масло адаптировано под применение в автомобилях концерна VAG оборудованных дизельным двигателем с насос-форсункой. Применение технологии «Mid SAPS» обеспечивает снижение количества отложений на фильтрах сажевых частиц (DPF).

Преимущества

СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ ДООЧИСТКИ

Низкий уровень зольности (Mid SAPS) сокращает образование неорганических отложений в фильтрах сажевых частиц и каталитических нейтрализаторах

СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства

ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ

Обладает малой зависимостью вязкости от температуры

Наименование продукта при заказе: Масло моторное LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-40, СТО 79345251-185-2019

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	0,848
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,36
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	174
Динамическая вязкость (CCS) при -30°С, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559	4 940
Динамическая вязкость (MRV) при -35°С, мПа·с	ASTM D4684 / ГОСТ Р 52257	27 200
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	7,4
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	0,8
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	8,6
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-47

27.02.2020* Стр. 1/1

*Заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта

119180, Россия, г. Москва,
 ул. Малая Якиманка, д. 6
 www.lukoil-masla.ru

тел.: (495) 627-40-20
 факс: (495) 981-76-84

Член ассоциаций:

