

# АНТИГЕЛЬ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА (СУПЕРКОНЦЕНТРАТ НА 60-120л.)

Средство для облегчения пуска двигателя и снижения расхода топлива

## **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

Предназначен для улучшения показателей текучести дизельного топлива при эксплуатации автомобиля в зимнее время. Предотвращает загустевание дизельного топлива на морозе. Облегчает пуск двигателя. Снижает расход топлива. Продлевает срок службы форсунок и ТНВД. Применяется для всех типов дизельной топливной аппаратуры, включая системы COMMON RAIL и «насос-форсунка». Удаляет конденсат воды из топливного бака. Изготовлен с использованием концентрата компании BASF®.

## **УПАКОВКА И СОСТАВ**

ПЭТ-флакон 340 мл; органический растворитель >30 %, депрессорная присадка 5-15 %.

## **УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Содержимое флакона хорошо взболтать и залить в бак перед заправкой, согласно рекомендациям, приведённым в таблице. Использовать только при температуре, превышающей точку помутнения топлива (температура летнего топлива должна быть не ниже +2 °С, температура зимнего топлива должна быть не ниже -15 °С). Внимание! Свойство депрессорной присадки таково, что концентрат замерзает при более высокой температуре, чем раствор с дизельным топливом. При замерзании - отогреть присадку любыми возможными способами, соблюдая правила пожарной безопасности.



Расход 1 флакона на объем дизтоплива	Летнее топливо		Зимнее топливо	
	Тз	Тф	Тз	Тф
60 л	-31 °С	-20 °С	-57 °С	-40 °С
120 л	-22 °С	-13 °С	-50 °С	-36 °С

*Тз – Температура застывания, при которой дизельное топливо теряет текучесть*

*Тф – предельная температура фильтруемости, при которой происходит забивание топливного фильтра парафинами. В таблице приведены средние значения. Эффективность присадки напрямую зависит от фракционного состава дизтоплива. Увеличение концентрации антигеля приводит к снижению температуры застывания и предельной температуры фильтруемости дизельного топлива.*

## **СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ**

Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условия транспортирования и хранения.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

Использовать осторожно: воспламеняющаяся жидкость, пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Вредно при проглатывании. При попадании в глаза вызывает раздражение. Беречь от источников воспламенения/ нагревания/ искр/ открытого огня. Не курить. Держать в плотно закрытой/ герметичной упаковке. После работы тщательно вымыть руки. При проглатывании: прополоскать рот и обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит обратиться за медицинской помощью.

## **ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**

Для получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки:  
[grease.support@lukoil.com](mailto:grease.support@lukoil.com)