

СМАЗКА МОЛИБДЕНОВАЯ

Смазка для высоконагруженных узлов с дисульфидом молибдена

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Обеспечивает эффективную и долговечную работу разного рода механизмов, работающих при повышенных нагрузках и в условиях возможного загрязнения пылью, грязью, осадками. Обладает двойным смазывающим действием – наличие дисульфида молибдена гарантирует сохранение смазывающих свойств даже в тех случаях, когда сама смазка уже истощена или выработалась при высоких температурах. Улучшает скольжение и защищает от износа различные детали (открытые шестерни, цепи, эксцентрики, направляющие, тросы, задвижки, шарниры, звездочки, элементы подъемно-транспортного оборудования и т.п.). Устраняет скрип, предохраняет от ржавчины и коррозии, устойчива к солевым растворам и кислотным осадкам. Сохраняет неизменными смазывающие свойства в диапазоне от -40°C до +200°C.

УПАКОВКА И СОСТАВ

аэрозоль 335 мл; алифатический растворитель >30%, пропан-бутан >30%, синтетическое масло 5-15%, мелкодисперсный дисульфид молибдена <5%, функциональные добавки <5%

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Нанести смазку тонким слоем на очищенные от рыхлой ржавчины и окалины обрабатываемые детали. Для труднодоступных мест использовать удлинительную трубочку.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Допускается хранение при температуре от -40°C до +50°C. Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условия транспортирования и хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Использовать осторожно: воспламеняющийся аэрозоль, баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить при использовании. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50°C.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки:
grease.support@lukoil.com

