

СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Многоцелевая смазка для малонагруженных узлов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Универсальная жидкая смазка для применения в любых малонагруженных узлах трения автомобилей (замки, петли, тяги, тросики, приводы и т.п.), мотоциклов, велосипедов, электроинструмента, швейных машин, бытовой и другой техники. Обладает отличными смазывающими свойствами, быстро растекается по поверхности, проникает под пленку влаги, вытесняя ее. Высокие водоотталкивающие свойства в сочетании с хорошей адгезией и низкой паропроницаемостью являются эффективными препятствиями на пути коррозии. Сохраняет неизменными смазывающие свойства в диапазоне от -30°C до +60°C.

УПАКОВКА И СОСТАВ

аэрозоль 335 мл; алифатический растворитель >30%, пропан-бутан >30%, минеральное масло 15-30%, функциональные добавки <5%

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Нанести смазку тонким слоем на очищенные от рыхлой ржавчины и окалины обрабатываемые детали. Для труднодоступных мест использовать удлинительную трубочку.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Допускается хранение при температуре от -40°C до +50°C. Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условия транспортирования и хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Использовать осторожно: воспламеняющийся аэрозоль, баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить при использовании. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50°C.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки:

grease.support@lukoil.com

