

LUKOIL GENESIS SPECIAL C1 5W-30

Синтетическое моторное масло для автомобилей концерна Jaguar Land Rover

Одобрено

- Jaguar Land Rover ST JLR.03.5005

Соответствует требованиям

- ACEA C1

Описание продукта

Синтетическое моторное масло для современных двигателей легковых автомобилей концерна Jaguar Land Rover, в том числе оборудованных устройствами доочистки выхлопных газов (DPF).

Область применения

Рекомендовано к всесезонному применению в двигателях автомобилей Jaguar и Land Rover нового поколения, требующих спецификации ST JLR.51.5005. Также подходит для применения в некоторых двигателях автомобилей Mazda требующих спецификации ACEA C1 и класса вязкости 5W-30.

Преимущества

СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ ДООЧИСТКИ

Увеличивает срок службы систем доочистки выхлопных газов за счёт пониженной зольности

ЗАЩИТА ОТ LSPI

Защищает от преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI) в двигателях TGD (Turbocharged gasoline direct injection)

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

Повышенная топливная экономичность за счет за счет низкого показателя HTHS (High Temperature High Shear) и пониженные выбросы CO₂

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	847
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	9,6
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	177
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	0,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	210
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-40