ЛУКОЙЛ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЛЛК-Интернешнл

ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ SYNTH MPS 75W-90

Энергосберегающее синтетическое масло для механических коробок передач тяжелонагруженной техники

Одобрено

- Scania STO 2:0G
- MAN 341 Type GA2

Соответствует требованиям

- API GL-4

Описание продукта

Синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок передач тяжелонагруженного транспорта с увеличенным интервалом замены. Производится с использованием синтетических базовых масел и высокоэффективного пакета присадок, улучшающих эксплуатационные свойства.

Область применения

Рекомендуется для применения в механических коробках передач производства Scania и MAN. Продукт специально адаптирован для использования в условиях пониженных температур. Эффективно защищает детали коробки передач при высоких нагрузках, испытываемых в грузовых автомобилях.

Преимущества

ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

Отлично защищает в условиях экстремальных нагрузок и обеспечивает длительный срок службы трансмиссии

СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Прекрасная термическая и окислительная стабильность и, следовательно, увеличенный межсервисный интервал

ВЫСОКАЯ ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Экономия топлива достигается за счёт оптимальной вязкости и современных антифрикционных присадок, снижающих трение

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 15°C, кг/м3	DIN 51757	854
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с	DIN 51562/T1	16,8
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм2/с	DIN 51562/T1	104
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ISO 2592	≥210
Индекс вязкости	ISO 2909	176
Температура застывания, °C	ISO 3016	≤-39

*Заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта

119180, Россия, г. Москва,
ул. Малая Якиманка, д. 6
www.lukoil-masla.ru
тел.: (495) 627-40-20
факс: (495) 981-76-84

Член ассоциации atiel