ЛУКОЙЛ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЛЛК-Интернешнл

ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ SYNTH MPX 75W-90

Энергосберегающее синтетическое масло для механических коробок передач

Соответствует требованиям

- API GL-4
- MB 235.11
- ZF TE-ML 08
- MAN 341 Type MB
- MB 235.4

Описание продукта

Синтетическое трансмиссионное масло с увеличенным интервалом замены для механических коробок передач, устанавливаемых на грузовые автомобили. Производится с использованием высокоэффективного пакета противоизносных и антикоррозионных присадок, обеспечивающих максимальную защиту.

Область применения

Рекомендуется для применения в механических коробках передач, дифференциалах, раздаточных коробках и других узлах коммерческих автомобилей, автобусов и мобильной техники, где требуется уровень свойств API GL-4 и класс вязкости SAE 75W-90.

Преимущества

СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Обладает отличной термоокислительной стабильностью и сохраняет свои свойства даже в случае увеличенных интервалов замены

НАДЕЖНОСТЬ

Длительная и надежная эксплуатация узлов трансмиссий в условиях высоких нагрузок в широком интервале температур

СТАБИЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ

Исключительная стойкость загустителя к деструкции обеспечивает стабильную вязкость в течение всего срока эксплуатации

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Благодаря улучшенным противоизносным свойствам и отличной совместимости с любыми типами синхронизаторов обеспечивается высокая защита механизмов трансмиссии, что позволяет увеличить интервал замены масла

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм2/с	DIN 51562/T1	94,7
Плотность при 15 °C, кг/м3	DIN 51575	848
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с	DIN 51562/T1	14,7
Индекс вязкости	ISO 2909	162
Температура застывания, °C	ISO 3016	<-39
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ISO 2592	215

*Заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта

119180, Россия, г. Москва,
ул. Малая Якиманка, д. 6
www.lukoil-masla.ru
тел.: (495) 627-40-20
факс: (495) 981-76-84

Член ассоциации atiel