ЛУКОЙЛ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЛЛК-Интернешнл

ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ LD 80W-90

Минеральное трансмиссионное масло уровня API GL-5

Одобрено

- MAN 341 Type GA1/342 Type M3
- MB-Approval 235.20
- Scania STO 1:0

Соответствует требованиям

- API GL-5
- API MT-1
- ZF TE-ML 05A/07A/12L/12M/16B/17B/19B/21A
- MIL L-2105E
- SAE J2360

Описание продукта

Высококачественное масло с увеличенным интервалом замены для механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные, грузовых автомобилей и другой мобильной техники. Масло производится с использованием высокоочищенных минеральных базовых масел в комбинации с высокоэффективным пакетом присадок.

Область применения

Рекомендуется для механических коробок передач, дифференциалов, гипоидных передач и других узлов тяжелонагруженного транспорта производства Mercedes Benz.

Преимущества

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Высокие противозадирные и противоизносные свойства

НАДЕЖНОСТЬ
Длительная и надежная эксплуатация узлов трансмиссий в условиях высоких нагрузок в широком интервале температур

СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ
Долгий срок службы за счёт превосходной термоокислительной стабильности

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 15 °C, кг/м3	DIN 51575	896
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм2/с	DIN 51562/T1	148
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с	DIN 51562/T1	15,0
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ISO 2592	218
Температура застывания, °C	ISO 3016	-33

*Заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта

119180, Россия, г. Москва,
ул. Малая Якиманка, д. 6
www.lukoil-masla.ru
тел.: (495) 627-40-20
факс: (495) 981-76-84

Член ассоциации atiel