

## Teboil Power Plus 15W-40

### ОПИСАНИЕ

Teboil Power Plus 15W-40 – всесезонное минеральное моторное масло, предназначенное для применения в дизельных двигателях грузовых автомобилей и спецтехники.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокофорсированные дизельные двигатели с турбонаддувом грузовых автомобилей и спецтехники
- Дизельные двигатели грузовых автомобилей, работающих в тяжелых условиях, где необходим уровень эксплуатационных свойств API CH-4;
- Может использоваться в бензиновых двигателях, для которых рекомендованы масла категории API SJ.
- Обеспечивает превосходную защиту от износа

### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CH-4/SJ
- MAN M 3275-1
- MB 228.1
- Cummins CES 20077
- Caterpillar ECF-1-a
- MTU Oil Category 2
- Renault VI RLD/RLD-2
- Mack M Plus /EO-N

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Teboil Power Plus 15W-40	Значение	Единицы	Метод
Плотность при 20°C	883	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	107,6	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	14,45	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	137	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	223	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-27	°C	ASTM D 97
Сульфатная зольность	1,27	%	ASTM D 874
Щелочное число	9,8	мг КОН/г	ГОСТ 30050

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/>

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

