

ЛУКОЙЛ СУППОРТО 7

Маловязкое масло для промышленного оборудования

Описание продукта

Современное маловязкое индустриальное масло с улучшенными антиокислительными, противоизносными и антикоррозионными свойствами. Высокоэффективный пакет присадок предотвращает износ и коррозию деталей узлов и механизмов, минимизирует пенообразование, обеспечивает чистоту деталей в процессе эксплуатации, а также увеличенные интервалы замены по сравнению с индустриальными маслами без присадок.

Область применения

Предназначено для смазывания легконагруженных высокоскоростных механизмов, таких как шпиндельные узлы с подшипниками скольжения, веретена прядильных и крутильных машин, швейных, вязальных и других машин, в гидравлических и циркуляционных системах станочного оборудования, в которых рекомендуется применять масла соответствующей вязкости, а также в прецизионных механизмах, приборах и лабораторном оборудовании.

Наименование продукта при заказе: Масло маловязкое для промышленного оборудования ЛУКОЙЛ СУППОРТО 7, СТО 79345251-015-2009

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	831
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	7,4
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362	0,04
Трибологические характеристики на ЧШМ: -Диаметр пятна износа (Ди), мм	ГОСТ 9490	0,33
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	144
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	<-30