

LUKOIL INSO SP 2005 H

Смазочно-охлаждающая жидкость для хонингования

Описание продукта

Маловязкая масляная смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ), производится на основе синтетических базовых масел и высокоэффективного пакета присадок, обеспечивающего высокую термоокислительную стабильность, низкую склонность к пенообразованию и высокое качество обрабатываемой поверхности.

Область применения

Продукт предназначен для применения при хонинговании и финишной абразивной металлообработки. Может применяться в централизованных системах и станках с индивидуальной системой подачи СОЖ.

Преимущества

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не содержит в своем составе хлор

СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Высокая окислительная стабильность

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ

Имеет в составе бесиликоновые пеногасители

Наименование продукта при заказе: Жидкость смазочно-охлаждающая LUKOIL INSO SP 2005 H, СТО 79345251-265-2020

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Внешний вид	–	Однородная маслянистая жидкость светло-желтого цвета
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	5,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	>95
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	<–30
Цвет	ASTM D1500	1,5
Трибологические характеристики на ЧШМ: -Диаметр пятна износа (Ди), мм	ГОСТ 9490	0,45