

LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30

GM motorları için tam sentetik motor yağı

Onaylar

- GM dexos 1 Gen 2
- ILSAC GF-5, GF-6A
- API SP, SN PLUS / SP-RC

Ürün Tanımı

LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30, en yeni benzinli motorlar için tam sentetik motor yağıdır.

Kullanım Yeri

LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 ürünü dexos 1 Gen 2 spesifikasyonunu gerektiren yeni nesil General Motors benzinli binek araç motorlarında düşük hızlarda erken ateşlemeyi (LSPI) engellemek için özel olarak geliştirilmiştir. API SP, SN PLUS SN, ILSAC GF-6A ve GF-5 performans seviyelerinde yağ kullanımı gerektiren binek araç benzinli motorlarında dört mevsim güvenle kullanılır.

LUKOIL GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30 ürünü, özel formülasyonundan dolayı dizel araçlarda kullanılmaya uygun değildir.

Sağladığı Faydalar

- En yüksek API sınıflandırmasına sahiptir, önceki API sınıflandırmalarıyla da uyumludur.
- Hızlı yağ sirkülasyonu sayesinde özellikle motorun ısınma anındaki aşınmaları minimize eder, uzun yağ değişim aralığı sağlar.
- Yüksek dayanıklılık ve yakıt ekonomisi sağlar. Yeni katık teknolojisi ile sadece çevreyi korumaz, turboşarj ve ara soğutucuyu da temiz tutar.
- Mükemmel düşük sıcaklık özellikleri sayesinde motorun kolay ilk çalıştırılmasına katkıda bulunur.
- Düşük hızlarda erken ateşlemeyi (LSPI) önler.

Tipik Özellikler

Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.

Özellik	Test Metodu	Değer
Yoğunluk 15 °C, g/cm ³	ASTM D4052	0,8484
Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D445	63,7
Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D445	11,61
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	173
Toplam Baz Numarası (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	8,4
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	229
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-42