

## LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W-30

Alman otomobiller için tam sentetik motor yağı

### Onaylar

- API SN
- VW 504 00/507 00
- BMW LL-04
- MB Approval 229.51
- Porsche C30

### Performanslar

- ACEA C3
- MB 229.31
- Fiat 9.55535-S3
- API CF

### Ürün Tanımı

LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W-30 ürünü, katalitik konvertör ve dizel partikül filtresi (DPF) bulunan araçlar da dahil olmak üzere otomobil ve hafif ticari araçların benzinli ve dizel motorlarında kullanılmak için geliştirilmiş, tam sentetik üstün kaliteli motor yağıdır. LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W-30, gelişmiş DuraMax® teknolojisi kullanılarak üretilmiştir.

### Kullanım Yeri

LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W30, Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz ve Porsche gibi Alman menşeli otomobillerin benzinli ve dizel motorlarında, partikül filtreli olanlar dahil dört mevsim güvenle kullanılır. Ayrıca API SN ve/veya ACEA C3 performans seviyelerinde yağ kullanımı gerektiren motorlar için de tavsiye edilir.

### Sağladığı Faydalar

- Servis ömrü boyunca viskozite kararlılığını korur.
- Orta SAPS düşük kül içeriği sayesinde DPF'lerde ve katalitik konvertörlerde inorganik tortu oluşumunu azaltır.
- Soğukta kolay ilk çalışma sağlar.
- İçerdiği polialfaolefinler (PAO) sayesinde mükemmel düşük sıcaklık özelliklerine ve düşük uçuculuğa sahiptir.

### Tipik Özellikler

Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.

Özellik	Test Metodu	Değer
Yoğunluk 15 °C, g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,8460
Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D445	63,6
Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D445	11,74
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	183
Toplam Baz Numarası (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	7,2
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	227
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-41