

LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30

Japon arabalar için tam sentetik motor yağı

Onaylar

- API SN / SN-RC
- ILSAC GF-5

Performanslar

- Ford WSS M2C-929-A

Ürün Tanımı

LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 ürünü, yakıt tasarrufuna yönelik en son gereksinimlere göre tasarlanmış en yeni nesil çok dereceli tam sentetik motor yağıdır. Son teknoloji katık paketi (TrimoPro®) ile yüksek kaliteli sentetik baz yağlar kullanılarak üretilmiştir.

Kullanım Yeri

LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 ürünü, turboşarjlı motorlar da dâhil olmak üzere FE (Yakıt Ekonomisi) özellikli yağların kullanılmasını gerektiren, modern binek ve hafif hizmet ticari araç motorlarında dört mevsim kullanım için tasarlanmıştır. ILSAC GF-5 performansına sahiptir ve Ford WSS-M2C-929-A şartnamesinin gereksinimlerini karşılar.

Sağladığı Faydalar

- Üstün katık teknolojisi sayesinde motoru temiz tutar, sürtünmeyi azaltır ve bu sayede yakıt verimliliği, optimum enerji tasarrufu ve uzun servis ömrü sağlar.
- Zorlu koşullarda dahi aşınmaya karşı maksimum motor koruması sağlar.
- Mükemmel düşük sıcaklık özellikleri sayesinde motorun kolay ilk çalıştırılmasına katkıda bulunur.

Tipik Özellikler

Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.

Özellik	Test Metodu	Değer
Yoğunluk 15 °C, g/cm ³	ASTM D4052	0,8485
Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D445	55,8
Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D445	10,4
Toplam Baz Numarası (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	8,4
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	178
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	228
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-42