

LUKOIL GENESIS UNIVERSAL DIESEL 5W-30

Dizel motorlar için sentetik teknoloji motor yağı

Performanslar

- ACEA SN/CF
- ACEA C2 / C3

Ürün Tanımı

LUKOIL GENESIS UNIVERSAL DIESEL 5W-30 ürünü, dizel partikül filtresine sahip dizel araçlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş, çok dereceli sentetik teknoloji motor yağıdır. Gelişmiş Synthactive® teknoloji kullanılarak üretilmiştir.

Kullanım Yeri

LUKOIL GENESIS UNIVERSAL DIESEL 5W-30 ürünü, API SN ve ACEA C2/C3 performans seviyelerinde yağ kullanımı gerektiren Avrupa, Japon, Kore ve Çin araçlarının dizel motorlarında güvenle kullanılır.

Sağladığı Faydalar

- Üstün katık teknolojisi sayesinde motoru temiz tutar, sürtünmeyi azaltır ve bu sayede yakıt verimliliği, optimum enerji tasarrufu ve uzun servis ömrü sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda mükemmel akma ve pompalanma özelliği ile soğukta kolay ilk çalışma sağlar.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde servis ömrü boyunca viskozite kararlılığını korur.

Tipik Özellikler

Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.

Özellik	Test Metodu	Değer
Yoğunluk 15 °C, g/cm ³	ASTM D4052	0,8407
Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D445	65,8
Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D445	11,5
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	171
Toplam Baz Numarası (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	7,2
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	228
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-42