

LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 10W-40

Dizel motorlar için yarı sentetik motor yağı

Onaylar

- API SN

Performanslar

- ACEA A3/B3, A3/B4
- API CF
- VW 502 00 / 505 00
- Renault RN 0700 / 0710
- PSA B71 2300 / 2294
- MB 229.3
- Opel GM-LL-A/B-025
- Fiat 9.55535-G2

Ürün Tanımı

LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 10W-40 ürünü, benzinli ve dizel araçlarda (DPF'siz) kullanılmak üzere geliştirilmiş, çok dereceli yarı sentetik motor yağıdır. Gelişmiş Synthactive® teknolojisi kullanılarak üretilmiştir.

Kullanım Yeri

LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 10W-40 ürünü, Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, Lada, KIA, Hyundai, Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi gibi araçların API SN, ACEA A3/B3 veya A3/B4 spesifikasyonunun önerildiği benzinli ve dizel motorlarında (DPF donanımlı olmayan) güvenle kullanılır.

Sağladığı Faydalar

- Zorlu ortamlarda üstün aşınma koruması sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda mükemmel akma ve pompalanma özelliği ile soğukta kolay ilk çalışma sağlar.
- Yüksek TBN değerine sahiptir, bu sayede birikintileri önler ve motorun ömrünü uzatır.

Tipik Özellikler

Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.

Özellik	Test Metodu	Değer
Yoğunluk 15 °C, g/cm ³	ASTM D4052	0,853
Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D445	87,8
Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D445	14,2
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	167
Toplam Baz Numarası (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	11,1
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	224
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-39