

## LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30

Benzinli ve dizel partikül filtreli dizel motorlar için sentetik motor yağı

### Onaylar

- API SN
- GM Dexos 2
- MB Approval 229.51
- MB Approval 229.52
- Renault RN 0700 / 0710

### Performanslar

- ACEA C2, C3
- API CF
- BMW LL-04
- Fiat 9.55535-S3
- MB 229.31
- MB 226.5
- VW 502 00 / 505 00 / 505 01

### Ürün Tanımı

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 ürünü, modern benzinli ve DPF donanımlı dizel motorlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş yüksek performanslı tam sentetik motor yağıdır. Düşük SAPS teknolojisi (düşük sülfatlı kül, fosfor ve kükürt) sayesinde çevreyi ve partikül filtresini korur.

### Kullanım Yeri

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 ürünü, özellikle BMW, Mercedes Benz, Opel, Renault ve Volkswagen araçların benzin ve DPF donanımlı dizel araçlarda kullanıma uygundur. Düşük SAPS motor yağı gerektiren LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) motorlarda da kullanıma uygundur.

### Sağladığı Faydalar

- Egzoz emisyon seviyesinin düşük olmasına katkıda bulunarak maksimum çevre koruması sağlar.
- Düşük SAPS içeriği sayesinde dizel partikül filtresinin uzun ömürlü olmasını sağlar.
- En son katık teknolojisi sayesinde motordaki sürtünmeyi azaltır ve motorun uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Uzun yağ değişim aralığı sayesinde maliyet avantajı sağlar.

### Tipik Özellikler

Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.

Özellik	Test Metodu	Değer
Yoğunluk 15 °C, g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,8495
Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D445	68,8
Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D445	11,9
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	170
Toplam Baz Numarası (T.B.N), mg KOH/g	ASTM D2896	7,9
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	228
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-42