

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40

Benzinli ve dizel partikül filtreli dizel motorlar için tam sentetik motor yağı

Onaylar

- API SN
- GM Dexos 2
- MB Approval 229.51
- Porsche A40
- Renault RN 0700 / 0710
- VW 505 00 / 505 01

Performanslar

- ACEA C3
- API CF
- BMW LL-04
- Fiat 9.55535-S2
- Ford WSS-M2C917-A
- MB 229.31
- MB 226.5

Ürün Tanımı

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40 ürünü, modern benzinli ve dizel partikül filtreli dizel motorları için geliştirilmiş yüksek performanslı sentetik motor yağıdır. Orta SAPS teknolojisi sayesinde çevreyi ve dizel partikül filtresini korur.

Kullanım Yeri

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40 ürünü, özellikle BMW, Mercedes Benz, Opel, Renault ve Volkswagen araçların benzin ve DPF donanımlı dizel araçlarda kullanıma uygundur. Orta SAPS motor yağı gerektiren LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) motorlarda da kullanıma uygundur.

Sağladığı Faydalar

- Egzoz emisyon seviyesinin düşük olmasına katkıda bulunarak maksimum çevre koruması sağlar.
- Düşük SAPS içeriği sayesinde dizel partikül filtresinin uzun ömürlü olmasını sağlar.
- En son katık teknolojisi sayesinde motordaki sürtünmeyi azaltır ve motorun uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Uzun yağ değişim aralığı sayesinde maliyet avantajı sağlar.

Tipik Özellikler

Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.

Özellik	Test Metodu	Değer
Yoğunluk 15 °C, g/cm ³	ASTM D4052	0,8502
Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D445	89,5
Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D445	14,6
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	171
Toplam Baz Numarası (T.B.N), mg KOH/g	ASTM D2896	7,7
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	232
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-39