

LUKOIL GENESIS ARMORTECH FT 5W-30

FIAT araçlar için tam sentetik orta SAPS motor yağı

Performanslar

- API SN/CF
- ACEA C2, A5/B5, A1/B1
- FIAT 9.55535-S1
- PSA B71 2290
- RENAULT RN 0700
- IVECO 18-1811 S1

Ürün Tanımı

LUKOIL GENESIS ARMORTECH FT 5W-30 ürünü, özellikle FIAT 9.55535-S1 ve ACEA C2 spesifikasyonları gerektiren motorlar için geliştirilmiştir. FIAT marka Dizel Partikül Filtreli araçlarda kullanıma uygundur.

LUKOIL GENESIS ARMORTECH FT 5W-30 ürünü, özellikle EURO 5&6 dizel motorlar için formüle edilmiş tam sentetik, son nesil yağlayıcılar, yüksek teknoloji ürünü formülleri ve düşük viskozite dereceleri, yüksek verimli turbo şarj cihazı ile donatılmış benzinli ve dizel motorlar için yakıt ekonomisi açısından mükemmel performansı garanti eder.

Kullanım Yeri

LUKOIL GENESIS ARMORTECH FT 5W-30 ürünü, DPF donanımlı Fiat otomobilleri için özel olarak tasarlanmıştır. Fiat 9.55535-S1 ve / veya ACEA C2 performans seviyelerinde yağ kullanımı gerektiren dizel motorlarda güvenle kullanılır.

Sağladığı Faydalar

- Oksidasyona karşı mükemmel bir dirence sahiptir, böylece teknik özelliklerini korur ve tüm yağ değişim aralığı boyunca maksimum motor performansını destekler.
- Zorlu şehir-içi çalışma koşullarında aşınmaya karşı maksimum motor koruması sağlar.
- Mükemmel düşük sıcaklık özellikleri sayesinde motorun kolay ilk çalıştırılmasına katkıda bulunur.

Tipik Özellikler

Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.

Özellik	Test Metodu	Değer
Yoğunluk 15 °C, g/cm ³	ASTM D4052	0,8476
Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D445	62,4
Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D445	10,9
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	166
Toplam Baz Numarası (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	7,8
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-42