

## LUKOIL LUXE TURBO DIESEL SAE 10W-40

### Yüksek Kaliteli Multigrade Yarı Sentetik Motor Yağı

#### Performanslar

- API CF

#### Ürün Tanımı

LUKOIL LUXE TURBO DIESEL SAE 10W-40 ürünü yüksek kalite baz yağlar ve modern katık teknolojisi ile formüle edilmiş yüksek kaliteli, yarı sentetik, çok dereceli motor yağdır.

#### Kullanım Yeri

LUKOIL LUXE TURBO DIESEL SAE 10W-40 ürünü binek araçlar, hafif ticari araçların turboşarjlı hem de turboşarjsız dizel motorlarında güvenle kullanılır.

#### Sağladığı Faydalar

- Üstün düşük sıcaklık performansı sayesinde soğuk havalarda kolay çalışmayı sağlar.
- Ağır çalışma koşulları altında oksidasyon ve aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar.
- Motor parçalarında yüksek ve düşük sıcaklık kurum oluşumunun önlenmesine yardımcı olur.

#### Tipik Özellikler

Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.

Özellik	Test Metodu	Değer
Yoğunluk 15 °C, g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,8525
Kinematik Viskozite, 40 °C, cSt	ASTM D445	94,5
Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D445	14,4
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	158
Toplam Baz Numarası (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	7,6
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-42