

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40

Ultra yüksek performanslı (UHPD) sentetik ağır hizmet dizel motor yağı

Onaylar

- API CI-4
- MB-Approval 228.5
- MAN M 3277
- MTU Oil Category 3
- Volvo VDS-3
- Renault VI RLD-2
- Mack EO-N
- Deutz DQC III-10
- Scania LDF-3

Performanslar

- API CF
- ACEA E4/E7
- Cummins CES 20072
- DAF HP 2
- IVECO T18-1804 CLASSE T3 E4
- Renault RLD/RXD
- Mack E-OM Plus
- ZF TE-ML 04C

Ürün Tanımı

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40 ürünü, yüksek performanslı baz yağlar ve özel katkı paketiyle üretilmiş sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır. ACEA E4 / E7 gereksinimlerini talep eden üreticinin tavsiyelerine göre, uzun yağ değişim aralıklarıyla zorlu koşullarda çalışan dizel motorlarda kullanıma uygundur.

Kullanım Yeri

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40 ürünü, başta Scania olmak üzere, turboşarjlı, EGR donanımlı, ACEA E4 / E7 gereksinimlerini talep eden, uzun yağ değişim aralıklarıyla zorlu koşullarda çalışan ağır hizmet dizel motorlar için tavsiye edilmektedir. Yüksek kükürtlü yakıt kullanan araçlarda da yüksek TBN değeri ile güvenle kullanılır.

Sağladığı Faydalar

- Mükemmel aşınma koruması sayesinde üstün motor koruması sunar.
- Yağ değişim periyotlarını uzatarak motor çalışma süresini en üst düzeye çıkarır ve bakım maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur
- Düşük sıcaklıklarda üstün akma ve pompalanma özelliği ile soğukta kolay ilk çalışma sağlar.
- Yüksek baz numarası (TBN) çamurlaşmayı engeller ve kullanım ömrünü uzatır.

Tipik Özellikler

Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.

Özellik	Test Metodu	Değer
Yoğunluk 15°C, g/cm ³	ASTM D4052	0,8640
Kinematik Viskozite, 40 °C, cSt	ASTM D445	82,6
Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D445	12,8
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	154
Toplam Baz Sayısı (TBN), mgKOH/g	ASTM D2896	15,8
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-36