

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-30

Ultra yüksek performanslı yarı sentetik ağır hizmet dizel motor yağı

Onaylar

- API CI-4/SL
- KAMAZ PTC
- JSC AVTODIZEL (YaMZ)

Performanslar

- ACEA E7
- Cummins CES 20078
- MAN M 3275-1
- MTU Category 2
- MB 228.3

Ürün Tanımı

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-30 ürünü, uzun yağ değişim aralıklarıyla ağır koşullar altında çalışan turboşarjlı motorlar için üstün kaliteli ağır hizmet dizel motor yağıdır.

Kullanım Yeri

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-30 ürünü, Euro I, II, III ve III, IV (DPF'siz) egzoz emisyon gerekliliklerini karşılayan ağır hizmet dizel motorlarda (DPF donanımlı olmayan) güvenle kullanılır.

Sağladığı Faydalar

- Zorlu koşullarda dahi aşınmaya karşı maksimum motor koruması sağlar.
- Servis ömrü boyunca viskozite kararlılığını korur.
- Motor bileşenlerinde yüksek ve düşük sıcaklık depozitlerinin oluşmasını önler.
- Mükemmel düşük sıcaklık özellikleri sayesinde motorun kolay ilk çalıştırılmasına katkıda bulunur.

Tipik Özellikler

Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.

Özellik	Test Metodu	Değer
Yoğunluk 15 °C, kg/m ³	ASTM D4052	0,8602
Kinematik Viskozite, 40 °C, cSt	ASTM D445	74,4
Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D445	11,7
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	152
Toplam Baz Sayısı (TBN), mgKOH/g	ASTM D2896	11
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	224
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-39