

## LUKOIL DOT 3

### Üstün Kaliteli Sentetik Esaslı Fren Sıvısı

#### Performanslar

- SAE J 1703
- ISO 4925 Class 3
- FMVSS 116 DOT 3
- MAN

#### Ürün Tanımı

Hidrolik Fren Yağları, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların hidrolik fren ve debriyaj sistemlerinde kullanılır. Kullanıldığı sistemleri aşınma, pas ve korozyon oluşumuna karşı koruyarak sistemin ömrünü uzatır.

#### Kullanım Yeri

Motorlu araçların hidrolik fren ve debriyaj sistemlerinde kullanılır.

#### Tipik Özellikler

Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.

Özellik	Test Metodu	Değer
Kinematik Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, min.	ASTM D445	1,8
Kinematik Viskozite, -40°C, mm <sup>2</sup> /s, min.	ASTM D445	1350
Kuru denge kaynama noktası, °C	SAE 1703	231
Islak denge kaynama noktası, °C	SAE 1703	142
pH değeri (50%hacim)	ASTM D1121	9,6