

LUKOIL SUPER 20W-50

Yüksek kaliteli mineral çok dereceli motor yağı

Onaylar

- PJSC "AVTOVAZ"
- PJSC "ZMZ"

Performanslar

- API SG/CD

Ürün Tanımı

LUKOIL SUPER 20W-50 ürünü yüksek safsızlıkta baz yağ kullanımı sayesinde geniş sıcaklık ve yük aralıklarında güvenilir motor performansı sağlayan, mineral, çok dereceli motor yağıdır.

Kullanım Yeri

LUKOIL SUPER 15W-40 ürünü, API SG/CD performans seviyelerini karşılayan yağ kullanımı gerektiren binek ve hafif ticari araçların benzinli ve dizel motorlarında dört mevsim güvenle kullanılır.

Sağladığı Faydalar

- Yüksek termal ve oksidasyon kararlılığı gösterir.
- Tortu ve depozit oluşumuna karşı koruma sağlar.

Tipik Özellikler

Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.

Özellik	Test Metodu	Değer
Yoğunluk 15 °C, g/cm ³	ASTM D4052	0,8802
Kinematik Viskozite, 40 °C, cSt	ASTM D445	157,3
Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D445	18,4
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	131
Toplam Baz Numarası (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	5,9
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	236
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-27