

## LUKOIL MOTO 4T SG 10W-40

Ultra yüksek performanslı multigrade motor yağı

### Performanslar

- API SG
- JASO MA

### Ürün Tanımı

LUKOIL MOTO 4T SG 10W-40 ürünü modern, yüksek kaliteli, dört zamanlı motosiklet yağıdır. Motosiklet, motorlu bisiklet, mobilet ve kar arabalarının 4-zamanlı benzinli motorları için dizayn edilmiştir.

### Kullanım Yeri

LUKOIL MOTO 4T SG 10W-40 ürünü JASO MA'nın tavsiye edildiği tüm motosikletlerde kullanılabilir

### Tipik Özellikler

Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.

Özellik	Test Metodu	Değer
Yoğunluk 15 °C, g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,87
Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D445	13,9
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	154
Toplam Baz Numarası (TBN) mg KOH/g	ASTM D2896	5,9
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	226
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-42