

LUKOIL MOTO 4T SG 20W-50

Multigrade 4 Zamanlı Küçük Motor yağı

Performanslar

- API SG
- JASO MA

Ürün Tanımı

LUKOIL MOTO 4T SG 20W-50, motosikletlerin, scooterların, mopedlerin ve diğer iki tekerlekli motorlu taşıtların 4 zamanlı motorları için multigrade bir mineral motor yağıdır.

LUKOIL MOTO 4T SG 20W-50, yabancı üreticinin yüksek kaliteli baz yağ ve dengeli katkı paketi üzerinde üretilmektedir. Geliştirilmiş deterjan, aşınma önleyici, köpük önleyici özelliklere ve oksidasyona ve korozyona karşı dirence sahiptir.

Kullanım Yeri

LUKOIL MOTO 4T SG 20W-50, API SG performans seviyesi gerektiren 4 zamanlı scooter, moped, motosiklet ve ATV motorlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır, ayrıca motor yağı yağlamasına ihtiyaç duyan motosiklet şanzımanları ve debriyajları için önerilir.

LUKOIL MOTO 4T SG 20W-50 özellikle sıcak iklimde çalıştırılan makineler için önerilir

Tipik Özellikler

Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.

Özellik	Test Metodu	Değer
Yoğunluk 15 °C, g/cm ³	ASTM D1298 / ASTM D4052	0,8817
Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D445	19,3
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	136
Toplam Baz Numarası (TBN) mg KOH/g	ASTM D2896	5,2
Sülfatlı kül, %	ASTM D874	0,71
Noack buharlaşma kaybı, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	6,1
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	244