

## LUKOIL TRANSMISSION GL-1 140

EP (aşırı yük ve basınç) katığı içermeyen manuel transmisyon yağı

### Performanslar

- API GL-1

### Ürün Tanımı

LUKOIL TRANSMISSION GL-1 SAE 140 ürünü, aşırı yük ve basınç (EP) katığı içermeyen yüksek kaliteli parafinik baz yağlardan üretilmiş mekanik vites kutusu ve diferansiyel yağlardır.

### Kullanım Yeri

LUKOIL TRANSMISSION GL-1 SAE 140 ürünü, aşırı yük ve basıncın olmadığı mekanik vites kutularında ve diferansiyellerde ve endüstriyel dişli sistemlerde kullanılır.

### Sağladığı Faydalar

- Bileşiminden gelen yüksek oksidasyon dayanımı nedeni ile uzun servis ömrü sağlar.
- Optimum kalınlıkta yağlama filmi oluşturur ve ısı değişimlerinden etkilenecek şekilde incelmez.
- Aktif EP katığı içermediğinden sarı metaller üzerinde korozif etkisi yoktur.
- Yağlama maliyetinde ekonomi sağlar.

### Tipik Özellikler

Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.

Özellik	Test Metodu	Değer
Yoğunluk 15 °C, g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,8960
Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D445	353,6
Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D445	25
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	92
Toplam Asit Sayısı (TAN), mgKOH/g	ASTM D664	0,01
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	285
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-12