

LUKOIL TRANSMISSION GL-4 80W-90

Multigrade EP (Aşırı yük ve basınç katkılı) dişli yağı

Onaylar

- API GL-4

Ürün Tanımı

LUKOIL TRANSMISSION GL-4 80W-90 ürünü, yağ performansını artıran ileri seviye EP katık paketi ve yüksek kaliteli baz yağlar kullanılarak geliştirilmiş otomotiv dişli yağıdır.

Kullanım Yeri

LUKOIL TRANSMISSION GL-4 80W-90 ürünü, API GL-4 performans seviyesine sahip yağların kullanılmasının tavsiye edildiği binek arabalar, ticari taşıtlar ve diğer makinelerin her çeşit mekanik güç aktarım sistemlerinde güvenle kullanılır.

Sağladığı Faydalar

- İyi aşınma, çizilme, korozyon, paslanma ve oksidasyon önleyici özellikler sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda şanzımanın dengeli çalışmasını sağlayarak yakıt tüketimini azaltır.
- Uzun ömürlü performans sağlar.

Tipik Özellikler

Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.

Özellik	Test Metodu	Değer
Yoğunluk 15 °C, g/cm ³	ASTM D4052	0,8881
Kinematik Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D445	149
Kinematik Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D445	14,8
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	98
Toplam Asit Sayısı (TAN), mgKOH/g	ASTM D664	0,48
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-24