

LUKOIL SOLIDOL M3 GRES

Kalsiyum sabunlu gres

Ürün Tanımı

İyi rafine edilmiş baz yağlar kullanılarak üretilmiş kalsiyum sabunlu bir greştir. Kullanıcısına tanıma kolaylığı sağlamak amacı ile yeşil renkli olarak üretilmektedir.

Kullanım Yeri

Çalışma sıcaklığının 70 °C aşmadığı genel amaçlı kullanıma uygun yapışkanlık özelliği yüksek bir greştir. Normal şartlarda çalışan düz yatak yağlamalarında ve tarım, iş makinelerinin şasi yağlamasında başarı ile kullanılır. Genel amaçlı diğer endüstriyel yağlamalar için de tavsiye edilir.

Sağladığı Faydalar

- Su ile yıkanıp akmadığından sürekli yağlama sağlar.
- Sistemi pas ve korozyon oluşumuna karşı korur.
- Geniş kullanım alanı olması nedeni ile yağlamada ekonomi sağlar.
- Etkili yapışkanlık özelliği ile etkin yağlama sağlar.
- Yeşil rengi nedeni ile diğer ürünlerden kolaylıkla ayırt edilebilir.

Tipik Özellikler

Aşağıda belirtilen değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir. Üretime göre farklılık gösterebilir.

Özellik	Test Metodu	
NLGI Numarası	DIN 51502	3
Sabun Cinsi		Kalsiyum
Penetrasyon, İşlenmiş, 25 °C, 0.1 mm	ASTM D217	220-250
Damlama Noktası, °C	ASTM D566	100
Çalışma sıcaklığı, °C		-10 / 70
4 Bilya Testi, mm	ASTM D2596	150-195